Настенные DC-инверторные сплит-системы (Premium)

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		AWI/AWO-35HPDC1C		
Питание		230/1/50		В/фаз/Гц
		Режим охлаждения	Режим обогрева	
Мощность		3500 (600–3960)	3800 (600–5130)	Вт
Потребляемая мощность		1150 (220–1550)	1100 (220–1650)	Вт
Рабочий ток		5,10	4,90	А
Сезонная энергоэффективность (SEER/SCOP)		5,60	4,00	
Класс энергопотребления		A+	A+	
Удаление влаги		1,4		л/ч
Номинальный ток		6,9	7,3	А
Хладагент		R410A (850 g)		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		AWI-35HPDC1C		
Расход воздуха на вентиляторе	ОчВыс/Выс/Сред/Низ	680/560/410/300		м³/ч
Звуковое давление (L_p)	ОчВыс/Выс/Сред/Низ	42/39/31/25		дБ(А)
Звуковая мощность (L_w)	ОчВыс/Выс/Сред/Низ	56/53/45/39		дБ(А)
Размеры прибора	Д×В×Ш	770×283×201		мм
Размеры в упаковке	Д×В×Ш	847×345×276		мм
Масса	брутто/нетто	10,5/9		кг
НАРУЖНЫЙ БЛОК		AWO-35HPDC1C		
Мощность (L_w)/давление (L_p) звука		63/53		дБ(А)
Тип компрессора		Rotary		
Модель компрессора		QXA-A091zE190A		
Модель вентилятора		Axial 1-fan		
Мощность двигателя вентилятора		30		Вт
Размеры прибора	Д×В×Ш	776×540×320		мм
Размеры в упаковке	Д×В×Ш	851×595×363		мм
Масса	брутто/нетто	32/29		кг
Диаметр труб	жидкость/газ	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,53)		дюйма (мм)
	конденсат в помещении	16		мм
Максимальная длина соединительных труб	по горизонтали	20		м
	по вертикали	10		м
Электрические соединения	внутренний / наружный	4×1,5		мм²
	питание	3×2,5		мм²
Эксплуатационный режим	режим охлаждения	-25 - +43		ºC
	режим обогрева	-25 - +24		ºC

